

Geomanet SAR

Technické specifikace




Popis výrobku:

Ocelové sítě Geomanet SAR jsou používány především pro protierozní ochranu skalních stěn, ale je možné je využít také pro oplocení pozemků, budov apod. Jsou vyráběny z dvojité kroucených hexagonálních smyček, které jim dodávají dostatečnou pevnost pro zachytávání padajícího kamení ze zvětralých skalních stěn.

- ① kvalitní povrchová úprava (galvanizace)
- ② vysoká mechanická odolnost proti nárazu
- ③ velká pevnost, malá tažnost a dlouhá životnost
- ④ lehká tvarovatelnost na skalním povrchu

Funkce:



Certifikáty:

Geomanet	Průměr drátu [mm] EN ISO 9863	Velikost oka		šířka [m]	délka [m]	Role	
		podélně	příčně			plocha [m²]	hmotnost [kg]
		[mm]	[mm]				
		Tolerance rozměru a tvaru dle ČSN 73 0212-5					
SAR 22-0608-Z	2,2	60	80	2	50	100	121,0
SAR 27-0810-Z	2,7	80	100	3	50	150	214,5
SAR 27-0810-Z	2,7	80	100	2	50	100	146,0
SAR 27-0810-ZA	2,7	80	100	2	50	100	146,0
SAR 27-0810-ZAP	2,7	80	100	2	50	100	180,0

Poznámky:

Geomanet SAR se vyrábí ve třech typech povrchové úpravy:

- galvanizace (elektrické pokovení) se zvýšeným množstvím zinku - symbol **Z** v názvu výrobku
- galvanizace slitinou zinku+hliníku (5%) a oxidu lanthanu (způsobuje vyšší mechanickou odolnost proti nárazu) - symbol **ZA** v názvu výrobku
- nanesení povlaku z PVC šedé barvy na ochranu sítí ve vlhkém nebo agresivním prostředí - symbol **ZAP** v názvu výrobku

Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit.

V případě požadavku na dodávku výrobků s jinými **rozměry rolí** nebo o jiných **technických parametrech** nebo v případě zájmu o **technickou konzultaci** kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (tel. 548 218 903; e-mail: technika@geomat.cz).

Dodavatel výrobku: **GEOMAT s.r.o.**

Další informace o výrobku najdete na webových stránkách www.geomat.cz