

Tensar TriAx

Technické specifikace



Popis výrobku:

Trojosá monolitická geomříž Tensar TriAx je vyrobená unikátní technologií ze 100% polypropylenu (**PP**). Jsou používány pro stabilizaci nestmelených podkladních vrstev vozovek, dopravních ploch, jiných komunikací a pro stabilizaci konstrukčních vrstev železničních staveb. Vyrábí se i v kompozitním provedení se separační netkanou geotextilií G, která je ke geomříži tepelně přichycena v každém uzlu.

- 1 navržena a vyrobena speciálně pro mechanickou stabilizaci zemin
- 2 nejúčinnější ze všech typů geomříží pro mechanickou stabilizaci
- 3 všesměrné vlastnosti = vysoká tuhost v rovině výrobku v rozsahu 360°
- 4 pevné spoje a ostré hrany žeber = účinné zazubení kameniva

Funkce:



Certifikáty:



Tensar TriAx	Velikost oka		Tloušťka uzlu [mm] EN ISO 9863	šířka [m]	Role		hmotnost [kg]
	podélně [mm]	úhlopříčně [mm]			délka [m]	plocha [m ²]	
–	40	40	–	3,95	100	395	89
TX130S	33	33	2,5	4,00	75	300	67
TX150	40	40	3,0	4,00	75	300	67
TX160	40	40	3,1	4,00	75	300	71
TX170	40	40	4,1	4,00	50	200	61

Poznámky:

Kompozitní provedení je v názvu označeno znakem **G**.

Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit.

V případě požadavku na dodávku výrobků s jinými **rozměry rolí** nebo o jiných **technických parametrech** nebo v případě zájmu o **technickou konzultaci** kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (tel. 548 218 903; e-mail: technika@geomat.cz).

Dodavatel výrobku: **GEOMAT s.r.o.**

Informace o dalších výrobcích najdete na webových stránkách www.geomat.cz

